

ELASTIC 2,5

Farbe · Struktur
hellgrau · vollflächig

Rollenware

Länge: 30 m
Breite: 60 · 80 · 110 · 160 · 190 · 240 · 290 cm

Verkaufsfertige Größen

60 x 120 cm · 10/4 ca. 160 x 225 cm · 15/4 ca. 240 x 290 cm
80 x 150 cm · 11/4 ca. 190 x 240 cm · 16/4 ca. 240 x 340 cm
130 x 190 cm · 12/4 ca. 190 x 290 cm · 18/4 ca. 290 x 390 cm

Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.

Bettumrandung

2 St. 60 x 130 cm und 1 St. 60 x 330 cm

Zusammensetzung

Aus PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.

Stärke

ca. 2,5 mm

Trittschallschutz

19 db

Wärmedurchlasswiderstand

$1/\lambda = 0,05 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Zertifikat



ELASTIC 2,5

Colour · Texture
light grey · plain

Rolls

Length: 30 m
Width: 60 · 80 · 110 · 160 · 190 · 240 · 290 cm

Pre-Cuts

60 x 120 cm · 10/4 approx. 160 x 225 cm · 15/4 approx. 240 x 290 cm
80 x 150 cm · 11/4 approx. 190 x 290 cm · 16/4 approx. 240 x 340 cm
130 x 190 cm · 12/4 approx. 190 x 290 cm · 18/4 approx. 290 x 390 cm

Made-to-order service is possible.

Borders

2 pcs 60 x 130 cm and 1 pc 60 x 330 cm

Structure

PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.

Thickness

approx. 2,5 mm

Sound insulation

19 db

Improved insulation

$1/\lambda = 0,05 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Certificate



Verlegehinweis:

Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.

Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

Instruction:

If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.

Only suitable on floorings treated with solvent-free sealers.

No adhesion when wet.

