

ELASTIC 4,5

Farbe · Struktur

beige · vollflächig

Rollenware

Länge: 30 m
Breite: 60 · 80 · 110 · 160 cm
Länge: 20 m
Breite: 190 · 240 · 290 cm

Verkaufsfertige Größen

10/4 ca. 160 x 225 cm · 15/4 ca. 240 x 290 cm
11/4 ca. 190 x 240 cm · 16/4 ca. 240 x 340 cm
12/4 ca. 190 x 290 cm · 18/4 ca. 290 x 390 cm

Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.

Stufenmatten

25 x 60 cm (VE 25 St.)
25 x 80 cm (VE 25 St.)

Zusammensetzung

Aus PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.

Stärke

ca. 4,5 mm

Trittschallschutz

29 db

Wärmedurchlasswiderstand

$1/\lambda = 0,09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Zertifikat



ELASTIC 4,5

Colour · Texture

beige · plain

Rolls

Length: 30 m
Width: 60 · 80 · 110 · 160 cm
Length: 20 m
Width: 190 · 240 · 290 cm

Pre-Cuts

10/4 approx. 160 x 225 cm · 15/4 approx. 240 x 290 cm
11/4 approx. 190 x 290 cm · 16/4 approx. 240 x 340 cm
12/4 approx. 190 x 290 cm · 18/4 approx. 290 x 390 cm

Made-to-order service is possible.

Angle Stair Mat

25 x 60 cm (Packing unit 25 pcs)
25 x 80 cm (Packing unit 25 pcs)

Structure

PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.

Thickness

approx. 4,5 mm

Sound insulation

29 db

Improved insulation

$1/\lambda = 0,09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Certificate



Verlegehinweis:

Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von 3 Monaten.

Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

Instruction:

If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.

Only suitable on floorings treated with solvent-free sealers.

No adhesion when wet.

