

VERLEGEKIT 25/5

Struktur
Gitter

Rollenware
Länge: 50 m
Breite: 100 cm

Zusammensetzung
Aus PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit Haftmittel auf Acrylatbasis einseitig mit PE-Folie abgedeckt.

Stärke
ca. 1,0 mm

CONTRACT ADHESIVE GRID 25/5

Texture
grid

Rolls
Length: 50 m
Width: 100 cm

Structure
Glass yarn grid coated on both sides with an acrylic adhesive. Protective removable film on one side.

Thickness
approx. 1,0 mm

Verlegehinweis

Der Unterboden sollte trocken, staub-, wachs- und fettfrei vorbereitet sein.

- Verlegegitter 25/5 mit der Folie nach oben ausrollen PE-Folie einen Rollenumfang abziehen und zurückschlagen, danach ist die Folie auf der Oberseite
- Gut anreiben, evtl. zusätzlich Walze o. ä. verwenden
- Teppichboden auslegen und zuschneiden
- Teppichboden dann zur Hälfte oder in Teilabschnitten zurückschlagen
- PE-Folie abziehen
- Teppichboden auflegen und anreiben
- Nicht geeignet für die Verlegung von TOP-BACK-RÜCKEN

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

Instruction for use

Floor surface must be dry and dust, wax or grease free before laying.

For wall-to-wall carpets:

- Cut Contract Adhesive Grid 25/5 to size and place it on the floor
- Remove the plastic film from one side and press it to the floor
- Remove the film from the top and place the carpet on the Grid pressing it down firmly

No adhesion when wet.

